



上海山卓重工机械有限公司



圆振动筛





产品 介:



- ◆ 圆振动 一 做圆形振动、多层 、 型振动 。圆振动 体式偏心 振器及偏块 振幅，
， 分 多，具 可 、 振力强、 分 、振动噪 小、坚固 、 修 便、使
安全 ， 振动 广 应 于 山、建 、交 、 、化工 业 产品分 。



技 参 :

型号	层	孔尺寸 (mm)	大 (mm)	处 力 (t/h)	振动 (r/min)	双振幅 (mm)	功 (kw)	外形尺寸(mm)
2YA1230	2	3-50	200	10-90	800-970	8	7.5	3502×2127×1868
3YA1230	3	3-80	200	30-90	800-970	8	7.5	3538×2168×2245
2YA1548	2	5-50	200	50-190	970	8	15	5745×2573×3367
3YA1548	3	5-50	200	50-200	970	8	15	5909×2573×3367
4YA1548	4	5-50	200	50-200	970	8	18.5	5909×2573×3845
2YA1860	2	5-80	200	50-280	970	8	18.5	6965×2971×3276
3YA1860	3	5-80	200	50-300	970	8	18.5	7129×2971×3744
4YK1860	4	5-100	400	80-320	850	8	30	6417×3439×4276

技 参 :

型号	层	孔尺寸 (mm)	大 (mm)	处 力 (t/h)	振动 (r/min)	双振幅 (mm)	功 (kw)	外形尺寸(mm)
2YK2160	2	5-80	400	100-330	850	8	30	7005×3470×3654
3YK2160	3	5-100	400	100-380	850	8	45	7172×3528×4133
4YK2160	4	5-150	400	120-430	850	8	45	7326×3545×4523
2YK2460	2	5-150	400	100-380	850	8	37	7010×3796×3654
3YK2460	3	5-150	400	160-450	850	8	45	7176×3816×4133
4YK2460	4	5-150	400	160-450	850	8	55	7328×3896×4523
2YK3070	2	5-150	400	150-600	850	8	18.5×2	7970×4465×4764
3YK3070	3	5-150	400	150-650	850	8	22×2	8225×4582×4822



工作原理 :

- ◆ 圆振动主电动机、振动器、减振弹簧、底座组成。侧板制成，侧板与振器底座强度或焊接，体式偏心振器及偏心块振幅。振动器安装在侧板上，并带动三带带动使振器偏心块产生，产生很大离心惯性力，产生一定振幅圆运动，上板在倾角上受到冲击产生抛射，与物料中使小于圆孔物料从筛网中筛出，从筛网中筛出。





性

:

◆ 1、先

接、先，坚固，器，性接，平。

◆ 2、广

列振动为圆振动，振幅强弱可，，多层分，各，分，合、业。

◆ 3、低、噪声小


子与强度，单，修便快捷。先、块偏心作为振力，振力强、低、噪声小。

◆ 4、技先

振主、振动器、减振弹、底成。体式偏心振器及偏块振幅，振动器安在侧上，并动三带带动，产心惯性力，使振动。

◆ 5、处大

小振幅，大倾，使分、处大。振动器大承，、噪声低、寿命。另件性强，修便。





修与保养：

◆ 使 与 修

- ◆ 1、 应 保护 ；
- ◆ 2、 初 ， 天 少 地 一 ， 动；
- ◆ 3、当 向不 合 ， 序即可；
- ◆ 4、 应保 好， 二周左右 充 基 (ZL-3) 一 ， 加 ， 加入 基 。
- ◆ 当 密封 承 ， 安 ；
- ◆ 5、 1500小 后，应 承， 严 损伤 应 即 换；
- ◆ 6、 停 后再 使 ， 应 ， 于500伏兆 ， 应大于0.5兆 。

◆ 常保养

- ◆ 1、启动前：① 及 损；② 否拆 ；
- ◆ 2、启动 ：① 意 异常 ；② 否 定；③振动 异 ；
- ◆ 3、使 后： 使 完 即 干净。



◆ 启动或振幅小

原因：① 损坏；②控制 中 原件损坏；③ 压不 ；④ 堆 太多；⑤振动器出 ；⑥振动器内 剂变 。

排 ：① 换 ；② 换原件；③ 变 ；④ ；⑤ 振动器；⑥ 振动器， 加合剂。

◆ 作异常

原因：① 向 平 ；② 弹 刚度太大或损坏；③ 损；④ 不均匀。

排 ：① 度；② 弹 ；③ ；④均匀 作， 定 。

◆ 受力不均

原因：①入 不均；② 受力 大和布 不均；③ 。

排 ：①增加分 器；② 低 差， 入 位 ；③增大 坡度， 动 度。





式:

- ◆ **400免** : **400-009-2658**
- ◆ **国内市场** : **021-6199 5535**
- ◆ **国 市场** : **021-6199 5565**
- ◆ **售后 务** : **021-6199 5583**
- ◆ **手** : **15221891319**
- ◆ **传** : **021-6810 2903**
- ◆ : **sz@shszzg.com**
- ◆ : **201323**
- ◆ **址: http://www.shszzg.com**
- ◆ **地 址: 上 东 区川 川宏 528号**

